



Trockeneisstrahlgerät DC 480



Die Vorteile des DC 480 auf einen Blick:

- ✓ Einschlauchsystem
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Für den Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Strahlpistole für Rechts- und Linkshänder geeignet
- ✓ Schnellwechselsystem für Strahldüsen

Kraftvoll – Durch Einschlauchsysteem

Der DC 480 ist ein kompaktes und mobiles Trockeneisstrahlgerät mit einem handlichen Einschlauchsysteem. Dieses wurde speziell so entwickelt, dass es auch bei starken Verschmutzungen zu äußerst effizienten Reinigungsergebnissen führt.

Dieses leistungsstarke Strahlgerät eignet sich insbesondere für industrielle Anwender wie Gießereien, Reifenhersteller, Druckereien oder die Lebensmittelindustrie, welche eine hohe Leistung und ein leichtes Handling wünschen.

Leistungsstarke und handliche Strahlpistole

Dank der Schnellkupplung kann die Strahlpistole sehr leicht am Strahlgerät montiert werden. Der ergonomische Pistolengriff sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes Handling. Der Sicherungstift der Strahlpistole ist für Rechts- und Linkshänder entwickelt. Dank des Schnellwechselsystems können Strahldüsen innerhalb kürzester Zeit ohne Werkzeug gewechselt werden.



Technische Daten

Abmessung:	100,0 cm (H) x 70,0 cm (B) x 73,0 (T)
Leergewicht:	70 kg
Eingangsdruck:	3 bar (Min.) – 10 bar (Max.)
Geräuschemission (Maximum):	119 dB(A)
Erforderliches Druckluftvolumen:	4,6 m ³ /min bei 6 bar
Hauptanschluss:	3/4“ Klauenkupplung DIN 3489
Füllmenge Eisbehälter:	18 kg
Trockeneisverbrauch:	25 – 75 kg/Std. (stufenlos)
Spannung:	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph
Max. Aufnahmeleistung:	600 W



DCA Deckert Anlagenbau GmbH
Theodor-Marwitz-Straße 7
D-21337 Lüneburg

Telefon +49 4131 3023-0
Telefax +49 4131 3023-49

info@deckert.de
www.deckert-anlagenbau.de


Ihre direkten Ansprechpartner

Vertrieb Zentrale
Tel. +49 4131 3023-35

Vertrieb West
Tel. +49 2131 7196-209

Technischer Service
Tel. +49 4131 3023-46

Mitglied im VTSD e.V.



Verband Trockeneisstrahlen Deutschland e.V.